



Signaturforklaring	
Nr.	Beskrivelse
221.001	Indvendige vægelementer VD KR95 450 AA/AA M140 VD-væg beklædt på 2 sider Konstruktionsprincip: 140 mm mineraluld 2 x 12,5 mm Classic 1 Board KR 95 stolper pr. 450 mm KSK 95 som top- og bundskinne Min. 10 mm afstand KSK 95 som top- og bundskinne KR 95 stolper pr. 450 mm 2 x 12,5 mm Classic 1 Board
224.001	Indvendige skeletkonstruerede vægge VE MR70 450 AA/AA M70 VE-væg beklædt på 2 sider Konstruktionsprincip: 70 mm mineraluld 2 x 12,5 mm Classic 1 Board MR 70 stolper pr. 450 mm MSKP 70 eller MSKCP 70 som top- og bundskinne 2 x 12,5 mm Classic 1 Board
224.002	Indvendige skeletkonstruerede vægge VE MR70 450 QQ/AA M45 VE-væg beklædt på 2 sider - Én vådrumsside Konstruktionsprincip: 45 mm mineraluld 2 x 12,5 mm Classic 1 Board MR 70 stolper pr. 450 mm MSKP 70 eller MSKCP 70 som top- og bundskinne 2 x 12,5 mm Aquapanel Indoor Vådrumsmembran Fliser
224.005	Indvendige skeletkonstruerede vægge VE MR70 450 -/AA M45 VE-væg beklædt på 1 side Konstruktionsprincip: 45 mm mineraluld 2 x 12,5 mm Aquapanel Indoor Vådrumsmembran Fliser MR 70 stolper pr. 450 mm MSKP 70 eller MSKCP 70 skinne som top- og bundskinne
227.003	Indvendige skeletkonstruerede forsatsvægge: VE-væg beklædt på 1 side Konstruktionsprincip: 45 mm mineraluld 3 x 12,5 mm Classic 1 Board MR 70 stolper pr. 450 mm MSKP 70 eller MSKCP 70 som top- og bundskinne
331.001	Opbyggede gulve Trindlydsdug Ehrenborg Sound Click IXPE klæbes til eksisterende gulv. Type af lim skal godkendes af producent. Limen skal kunne hæfte på eksisterende gulvbelægning. Underlaget skal overholde producentens krav til planhed. Udlægning af Ehrenborg click wood EWC 61511.
331.004	Opbyggede gulve Fliser 30x30 keramisk betongrå med grå fuger

Signaturforklaring	
Nr.	Beskrivelse
351.001	Indvendige nedhængte lofter LF MR95 450 AA / Fritspændende loft med MR95 profiler samt Classic 1 Board
717.004	Garniture, Håndvask Vask -Duravit Vero 45x34 med overløb og hanehul Armatur - Børma Promix håndvaskarmatur m/push-open ventil Iht. farve og materialeskema
717.005	Garniture, Brusesæt Hansgrohe Croma 100 m. thermostat. Iht. farve og materialeskema
717.006	Garniture, Bruseafskærmning Skærmvægge i glas Iht. farve og materialeskema
717.008	Garniture, Spejl Spejl 42x120 med sort ramme
717.009	Garniture, Dørstop aluminium med gummi knop, gulv monteret.
717.010	Garniture, Gulv afløb Blücher Gulv afløb iht. Ing projekt

NB: Alle ubenævnte mål er i mm og koter i m.
Alle mål skal kontrolleres på stedet af leverandør
Må ikke måles på tegninger

Nr	Dato	Beskrivelse	Udført af
•	ARKITEKT	Lars Gitz m.a.a m.d.d	Østergade 27, 5. sal. 1100 København K Tlf.: 33 32 54 52 E-mail. lg@larsgitz.dk
○	LANDSKABSARKITEKT		
○	INGENIØR	Wissenberg A/G	Hejrevej 26, 4. sal. 2400 København NV Tlf.: 33 86 34 86 E-mail. info@wissenberg.dk

Byggesag:		Sags nr.:	
BaseCamp - Birketinget 6		481.001.1-17	
Birketinget 6, 2300 København		Matr. nr.: 99c	Dispositionsforslag
Bygherre:		DK-1105 København K Tlf.: 72 10 90 01	
BC Residential ApS		Kristen Bernikows Gade 4, 1. sal	
Tegn.tekst:		Tegn.nr.:	
Rumtype 1A		A_S1_9_00_00_NXX_14	
		Mål: 1 : 50	Papir: A3
		Dato: 2019-01-18	
		Tegn.:	Kontrol.:
		FRJ	Checker
			Godk.:
			JOC